

OXXE OUTBOARD 4T NAUTICA

Descripción

OUTBOARD 4T NAUTICA es un lubricante multigrado de avanzada tecnología derivado del petróleo, a partir de básicos grupo 2 y aditivos específicamente diseñados para atender las condiciones de los motores 4T fuera de borda.

OUTBOARD 4T NAUTICA es un aceite capaz de garantizar la más adecuada lubricación en cualquier clima en agua dulce o salada en servicio mediano.

OUTBOARD 4T NAUTICA está diseñado para proporcionar protección a motores de cuatro tiempos fuera de borda, de inyección electrónica ampliando su vida útil aún durante condiciones severas de servicio.

OUTBOARD 4T NAUTICA ha demostrado una excepcional capacidad manteniendo los motores completamente limpios.

Propiedades

- Protección en condiciones severas de servicio contra el desgaste del motor.
- Protección superior frente a condiciones de dilución con combustible al operar el motor durante largos períodos a bajas revoluciones.
- Resistencia a la degradación: Incremento de estabilidad térmica y a la oxidación.
- Protección química: Contra la corrosión y herrumbre
- Control de depósitos: Reduce la formación de depósitos de lodos y barnices.
- Protección al desgaste: Mejora la resistencia de la película del aceite
- Volatilidad: Baja evaporización y consumo de aceite.
- Propiedades estabilidad física: Mantiene su viscosidad a altas temperaturas.

Aplicaciones

OUTBOARD 4T NAUTICA cumple y excede los requerimientos de los fabricantes de motores fuera de borda. Cumple con el nivel FC-W de NMMA.

Características

Características Típicas	SAE 20W-50
NMMA	FC-W
Viscosidad @ 100°C (cSt)	18.5
Viscosidad @ 40°C (cSt)	145
Índice de Viscosidad	125
Gravedad Especifica @ 60°F	0.87
Punto de Inflamación COC (°C)	230
Punto de Fluidez (°C)	-15

Las cifras representan un valor promedio de resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia, no como límites exactos de una especificación.

Presentación

El producto está disponible en las siguientes presentaciones:

- Caja de 12 unidades por cuarto de galón.
- Caja de 6 unidades por galón.
- Garrafa de 5 galones.
- Tambores de 55 galones

ROYAL
Petroleum Corporation

ROYAL Petroleum Corporation C.I S.A.S
Zona Franca Industrial Km 1 vía Gaira. Planta 4F
Santa Marta, Colombia
Tel: (575) 4232258 – 3118109765
Email: royal@royalpetroleum.co
www.royalpetroleum.co