

# OXXE SUPER Z1

Lubricante para Motores a Gasolina

## Descripción

**SUPER Z1 20W50** es un lubricante multigrado de avanzada tecnología en el campo de los aceites de motor derivados del petróleo, como resultado de años de investigación y miles de kilómetros de pruebas en todos los tipos de motores.

**SUPER Z1 20W50** es un aceite multifuncional, es decir, capaz de garantizar la más adecuada lubricación en cualquier clima y tipo de motor, independientemente del tipo de combustible utilizado, gasolina, diesel en servicio mediano, gasoil, etc.

**SUPER Z1 20W50** está diseñado para proporcionar protección a motores de cuatro tiempos, turbocargados y de inyección electrónica ampliando su vida útil aún durante condiciones severas de servicio.

Contribuye a disminuir sustancialmente los costos de operación de su motor, mejorando su rentabilidad de acuerdo con su capacidad de servicio (tiempo de vida).

**SUPER Z1 20W50** ha demostrado una excepcional capacidad dispersante, manteniendo los motores completamente limpios.

## Propiedades

- Protección en condiciones severas de servicio.
- Cumple los requerimientos de la mayoría de los automóviles con motores de aspiración natural, turbocargados y super-cargados.
- Resistencia a la degradación: Incremento de estabilidad térmica y a la oxidación.
- Control de depósitos: Reduce la formación de depósitos de lodos y barnices.
- Protección al desgaste: Mejora la resistencia de la película del aceite
- Volatilidad: Baja evaporización y consumo de aceite.
- Propiedades de partida en frío: Fluye fácilmente a baja temperatura.

## Aplicaciones

**SUPER Z1 20W50** es de los lubricantes de motor, con características especiales para cubrir los más exigentes

requerimientos de cualquier fabricante de vehículos, siendo recomendado para el servicio **API SM**.

## Características

Características Típicas	SAE 20W-50
API	SM
Viscosidad @ 100°C (cSt)	18.5
Viscosidad @ 40°C (cSt)	145
Índice de Viscosidad	115
Gravedad Especifica @ 60°F	0.8603
Densidad (lbs/gal)	7.17
TBN	7,6
Punto de Inflamación COC (°C)	230
Punto de Fluidez (°C)	-15
Molibdeno, wt%	0.01
Zinc/Fósforo, wt.%	0.11/0.099
Calcio, wt%	0.23

Las cifras representan un valor promedio de resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia, no como límites exactos de una especificación.

## Presentación

El producto está disponible en las siguientes presentaciones:

- Caja de 12 unidades por cuarto de galón.
- Caja de 6 unidades por galón.
- Garrafa de 5 galones.
- Tambores de 55 galones



**ROYAL Petroleum Corporation C.I S.A.S**  
Zona Franca Industrial Km 1 vía Gaira. Planta 4F  
Santa Marta, Colombia  
Tel: (575) 4232258 – 3118109765  
Email: royal@royalpetroleum.co  
www.royalpetroleum.co