

OXXE MARINE

Lubricante para aplicaciones marinas

Descripción

Los aceites **MARINE 12-20** se obtienen a partir de bases parafínicas previamente seleccionadas, las cuales son sometidas a procesos de HYDROCRAQUEADO, y aditivos detergentes, impartiendo altos niveles de estabilidad a la degradación térmica y mecánica y control de subproductos de la combustión.

Propiedades

- Excelente estabilidad a la oxidación.
- Alta resistencia a la degradación térmica y mecánica.
- Protege contra depósitos a alta temperatura.
- Control de herrumbre a bajas temperaturas.
- Alto grado de neutralización de ácidos.
- Resistencia a la acción del agua.
- Excelente filtrabilidad facilitando la remoción de insolubles.

Aplicaciones

- Motores de combustión interna turbo cargados a combustible diesel marino con contenido de azufre hasta 2%.
- Condiciones de operación de velocidades intermedias y alto torque.
- Sistemas de engranajes moderadamente cargados en los que se recomienda un lubricante de viscosidad SAE 40 (ISO 100/150).
- Cojinetes y rodamientos de alta velocidad en baño o circulación.
- Sistemas hidráulicos en diversas aplicaciones marinas.

Beneficios

- Limpieza de partes.
- Control de depósitos.
- Protección a la herrumbre.
- Reduce el riesgo de falla de anillos
- Mayor vida útil remanente al cambio
- Reserva alcalina para extensión forzada de cambio de aceite.

Garantía de Calidad

OXXE PETROLEUM CORP. S.A. garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las aquí anotadas, y que éste es apto para los usos recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo señaladas. **OXXE PETROLEUM CORP. S.A** no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar el manejo del mismo fuera de su control.

Especificaciones

Característica	Valor Típico
Viscosidad @40°C cSt.	140
Viscosidad @100°C cSt.	14
Flash Point, COC, °C	235
Punto de Fluidez °C	-15
BN	20
API	CF
SAE	40

Las cifras típicas representan un valor promedio de los resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia y no como límites exactos de una especificación.



ROYAL Petroleum Corporation C.I S.A.S

Zona Franca Industrial Km 1 vía Gaira. Planta 4F
Santa Marta, Colombia
Tel: (575) 4232258 – 3118109765
Email: royal@royalpetroleum.co
www.royalpetroleum.co