

OXXE SUPER Z2

Lubricante para Motores a Gasolina

Descripción

SUPER Z2 20W50 es un lubricante multigrado de la más avanzada tecnología en el campo de los aceites de motor derivados del petróleo, como resultado de años de investigación y miles de kilómetros de pruebas en todos los tipos de motores.

SUPER Z2 20W50 es un aceite multifuncional, es decir, capaz de garantizar la más adecuada lubricación en cualquier clima y tipo de motor, independientemente del tipo de combustible utilizado, gasolina, diesel en servicio mediano, gasoil, etc.

SUPER Z2 20W50 está diseñado para proporcionar una sobresaliente protección a motores de cuatro tiempos, turbocargados y de inyección electrónica ampliando su vida útil aún durante las condiciones más severas de servicio.

Contribuye a disminuir sustancialmente los costos de operación de su motor, mejorando su rentabilidad de acuerdo con su capacidad de servicio (tiempo de vida).

SUPER Z2 20W50 ha demostrado una excepcional capacidad dispersante, manteniendo los motores completamente limpios.

Propiedades

- Protección en condiciones severas de servicio.
- Cumple los requerimientos de la mayoría de los automóviles con motores de aspiración natural, turbocargados y super-cargados.
- Resistencia a la degradación: Incremento de estabilidad térmica y a la oxidación.
- Control de depósitos: Reduce la formación de depósitos de lodos y barnices.
- Protección al desgaste: Mejora la resistencia de la película del aceite
- Volatilidad: Baja la evaporización y consumo de aceite en condiciones extremas.
- Propiedades de partida en frío: Fluye fácilmente a baja temperatura.

Aplicaciones

SUPER Z2 20W50 es de los lubricantes de motor, con características especiales para cubrir los más exigentes

requerimientos de cualquier fabricante de vehículos, siendo recomendado para el servicio API SN.

Características

Características Típicas	SAE 20W-50
API	SN
Viscosidad @ 100 °C (cSt)	19.5
Viscosidad @ 40 °C (cSt)	145
Índice de Viscosidad	154
Gravedad Especifica @ 60° F	0.8603
Densidad (lbs/gal)	7.17
TBN	7
Punto de Inflamación COC (°C)	230
Punto de Fluidez (°C)	-15
Ceniza Sulfatada	0.78
Zinc/Fósforo, wt.%	0.084/0.077
Calcio	0.193

Las cifras representan un valor promedio de resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia, no como límites exactos de una especificación.

Presentación

El producto está disponible en las siguientes presentaciones:

- Caja de 12 unidades por cuarto de galón.
- Caja de 6 unidades por galón.
- Garrafa de 5 galones.
- Tambores de 55 galones



ROYAL Petroleum Corporation C.I S.A.S
Zona Franca Industrial Km 1 vía Gaira. Planta 4F
Santa Marta, Colombia
Tel: (575) 4232258 – 3118109765
Email: royal@royalpetroleum.co
www.royalpetroleum.co