

OXXE ULTRA

Para Motores a Gasolina y Gas GNV

Descripción

OXXE ULTRA 20W-50 es un lubricante multigrado de avanzada tecnología en el campo de los aceites de motor derivados del petróleo, como resultado de años de investigación y miles de kilómetros de pruebas en todos los tipos de motores.

OXXE ULTRA 20W-50 es un aceite multifuncional, capaz de garantizar la más adecuada lubricación en cualquier clima y tipo de motor, independientemente del tipo de combustible utilizado, gasolina o GNV en servicio urbano y carretera. Además sobrepasa la exigente especificación API SL, CF, creada por los fabricantes de motores a gasolina y adaptados a GNV.

OXXE ULTRA 20W-50 es sin duda un nuevo concepto en aceites multigrados para motores de vehículos de pasajeros, probado exhaustivamente, tanto en carreteras como en el tráfico urbano. Las altas velocidades, propias de la conducción en carreteras, no constituyen ningún problema para el OXXE ULTRA 20W-50 y le permiten demostrar que sus excelentes características lubricantes mantienen una presión adecuada, garantizando en esta forma una lubricación eficiente al motor.

OXXE ULTRA 20W-50 ha demostrado una excepcional capacidad dispersante, manteniendo los motores completamente limpios.

Propiedades

OXXE ULTRA 20W-50 está formulado con un sistema de aditivos especialmente seleccionados y balanceados, demostrando ampliamente su capacidad para soportar las condiciones más severas de operación durante largos períodos, dando un amplio margen de protección al motor. Esto le permite ofrecer:

- Estabilidad a temperaturas altas de operación.
- Excelente protección a la máquina durante su uso.
- Excelente viscosidad en todos los climas.
- Máxima protección en climas cálidos.
- Desempeño superior en las condiciones más severas de operación.
- Máxima limpieza interna del motor

Características

Grado SAE	20W-50
Gravedad API	30.0
Punto de Inflamación Min, °C	226
Punto de Fluidéz Max, °C	-15
Viscosidad a 40°C, cSt	162
Viscosidad a 100°C, cSt	18
Índice de Viscosidad Min	110
Cenizas Sulfatadas Max, % Peso	1.0
TBN	8

Las cifras representan un valor promedio de resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia, no como límites exactos de una especificación.

Presentación

El producto está disponible en las siguientes presentaciones:

- Caja de 12 unidades por cuarto de galón.
- Caja de 6 unidades por galón.
- Garrafa de 5 galones.
- Tambores de 55 galones.



ROYAL Petroleum Corporation C.I S.A.S

Zona Franca Industrial Km 1 vía Gaira. Planta 4F
Santa Marta, Colombia

Tel: (575) 4232258 – 3118109765

Email: royal@royalpetroleum.co

www.royalpetroleum.co