

POWER EVOLUTION 4T MOTORCYCLE

Descripción

POWER EVOLUTION 4T MOTORCYCLE 10W40 Es un lubricante multigrado de las mas avanzada tecnología en el campo de los aceites de motor con una avanzada formulación con bases minerales y sintéticas, como resultados de años de investigación y miles de kilómetros de pruebas en motores de 4 tiempos

POWER EVOLUTION 4T MOTORCYCLE 10W40 es un aceite multifuncional, capaz de garantizar la más adecuada lubricación en cualquier clima, independientemente del cilindraje del motor.

Propiedades

- Efectiva protección del sistema integrado del motor, transmisión y embrague.
- Cambios más suaves, alta eficiencia en la transferencia de potencia.
- Superior desempeño en altas temperaturas manteniendo una viscosidad estable con los cambios de temperatura
- Óptima lubricación en el arranque en frío.
- Evita el deslizamiento del embrague y las vibraciones.
- Proporciona un desempeño más estable por su excelente formulación.
- Disminuye los depósitos y el desgaste de piezas móviles prolongando la vida útil del motor.
- Previene la corrosión y la oxidación de las diferentes partes en contacto con el aceite.

Aplicaciones

Ha sido diseñado para lubricar los motores de 4 tiempos a gasolina de motocicletas y otro tipo de vehículos que utilizan este tipo de motores, incluyendo los de gran potencia y cilindrada.

Presentación

El producto está disponible en las siguientes presentaciones:

- Caja de 12 unidades por cuartos.
- Garrafa de 5 galones.
- Tambores de 55 galones.

Características

Ensayo	Método	Unidad	Típico
Densidad Relativa a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.808
Apariencia	Visual		Clara y brillante
Viscosidad Cinemática 100°C	ASTM D445	mm²/s	Rang. 13.5 a 15.5
Viscosidad Cinemática 40°C	ASTM D445	mm²/s	115
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	None	127
Viscosidad CCS - 25°C (10W)	ASTM D5293	cP	Max. 6500
Punto de Llama, PMCC	ASTM D93	°C	210 Min 180
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	8.1
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	Min -25°C

Las cifras típicas representan un valor promedio de resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia y no como límites exactos de una especificación

Salud y Seguridad

Basados en la información toxicológica disponible, se ha establecido que este producto no causa efectos adversos significativos en la salud, cuando es manejado y usado adecuadamente. No se requiere tomar precauciones especiales, adicionales a las buenas prácticas de higiene personal, las cuales incluyen evitar el contacto prolongado o repetido con la piel.



ROYAL Petroleum Corporation C.I S.A.S

Zona Franca Industrial Km 1 vía Gaira. Planta 4F

Santa Marta, Colombia

Tel: (575) 4232258 – 3118109765

Email: royal@royalpetroleum.co

www.royalpetroleum.co